

Clippatrici.
Automatiche
Clipping Machines.
Automatic

Scheda tecnica
Technical Sheet


ComiPak

ENGINEERING

A408/A480IND GPV40/GPV50IND



A408IND
A480IND



Applicano la chiusura salva-freschezza in plastica “clipband” o il sigillo di garanzia in alluminio a confezioni alimentari già riempite. Alimentazione automatica con caricamento in continuo o manuale con operatore. Start ciclo con fotocellula.

They apply a plastic “clipband” as fresh-saver or aluminium band as “warranty-seal” to already filled food bags. Automatic infeed by continuous load or manual by operator. Start cycle by photocell.





GPV40IND
GPV50IND







comipak.com

Scheda tecnica Technical Sheet

Dati e modelli Models and Technical Data



	A408/A480IND	GPV40/GPV50IND
Tipologia sigillo Closure Type	Clipband plastica Plastic Clipband 	Clipband plastica Plastic Clipband 
Lunghezza sigillo mm Closure Length mm	40/48	40/48
Alimentazione Operation	Elettropneumatica Electro-pneumatic	Elettropneumatica Electro-pneumatic
Potenza elettrica Electric Power	230V 50/60Hz 3PH+N+PE 400V 50/60Hz 3PH+N+PE	230V 50/60Hz 3PH+N+PE 400V 50/60Hz 3PH+N+PE
Consumo elettrico Power Consumption	0,2 kW	0,4 kW
Pressione aria Air Pressure	7 BAR	7 BAR
Consumo aria Air Consumption	9 Lt/ciclo 9 Lt/Cycle	8 Lt/ciclo 8 Lt/Cycle
Max La busta* inversam. proporzionale mm LuxLaxH Max Bag* W inversely proportional mm LxWxH	450x240x110 	400x220x150 
Max H busta* inversam. proporzionale mm LuxLaxH Max Bag* H inversely proportional mm LxWxH	450x200x150	400x220x150
Min dimensione busta mm LuxLaxH Min Bag Dimension mm LxWxH	180x80x50	180x80x50
Passaggio luce mm Product Light Passage mm	250x160	230x160
Capacità meccanica/minuto Mechanical Capacity/Min	40	35
Capacità produttiva/minuto Production Capacity/Min	30	25
Peso netto/lordo Kg Net/Gross Weight Kg	135/145	90/110
Dimensioni imballo mm Packing Dimensions mm	1200x1000x1450	2000x800x1300
Optional	Esclusi Excluded	Esclusi Excluded

Aggiornamento scheda: marzo 2018. Updating sheet: March 2018.

* Le dimensioni delle buste sono indicative e variano in base allo spessore, alla tipologia di film e al prodotto.

* Bag dimensions are approximate and depend on thickness, type of film and product.

L'uso ridotto di energie contribuisce al rispetto dell'ambiente.
Low energy consumption contributes to environmental respect.



Optionals

Datario incisione, Datario inchiostro, Datario hotfoil, Datario HP
Embossing Printer, Ink Printer, Hotfoil Printer, HP Printer

ComiPak
ENGINEERING

Comi Pak Engineering srl - via Lago di Tovel, 6i Z/I.2 - 36015 Schio (VD) - Italy
T +39 0445 575631 - +39 0445 1925747 - F +39 0445 500390 - info@comipak.com

comipak.com