

More for Packaging.
Occhiellatrici

More for Packaging.
Eyelet Machines


Scheda tecnica
Technical Sheet

ComiPak

ENGINEERING



Occhiellatrice Eyelet Machine




Macchina robusta che applica il doppio occhiello in metallo con la scritta “garanzia”. La tipologia di chiusura ottenuta dà l’idea di un prodotto artigianale, lavorato e confezionato a mano con cura. La macchina garantisce l’integrità dei sacchetti, contro la loro manomissione.

Sturdy machine that applies double metal eyelets with “garanzia” embossed on it. The kind of closure gives the idea of an artisan product, carefully processed and manually wrapped. The eyelet machine ensures bags integrity against their tempering.




comipak.com

Dati e modelli
Models and
Technical Data



Occhiellatrice

Tipologia sigillo Closure Type	 Occhiello di metallo Metal Eyelet
Alimentazione Operation	Pneumatica Pneumatic
Pressione aria Air Pressure	7 BAR
Consumo aria Air Consumption	4,7 Lt/ciclo 4,7 Lt/Cycle
Distanza tra occhielli mm Dimension between Eyelet mm	40-200
Profondità di lavoro mm Working Depth mm	125
Min dimensione busta mm Min Bag Dimension mm	60
Capacità meccanica/minuto Mechanical Capacity/Min	25
Capacità produttiva/minuto Production Capacity/Min	20
Dimensioni imballo LuxLaxH mm Packing Dimensions LxWxH mm	1400x800x600
Peso netto/lordo Kg Net/Gross Weight Kg	38/50
Optional	Squadra di riferimento Reference Square

Aggiornamento scheda: marzo 2018. Updating sheet: March 2018.

L'uso ridotto di energie contribuisce al rispetto dell'ambiente.
Low energy consumption contributes to environmental respect.

